

Benchmark

SafeGC2075

Trải nghiệm Tái tạo Định nghĩa Thương mại Hoàn hảo

Máy photocopy đa chức năng màu khổ A3
safeG Series



CÁC TIỆN ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

- 

Khả năng vận hành trực quan
Vận hành thiết bị như một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng với giao diện người dùng có thể hoàn toàn tùy chỉnh.
- 

Kết nối di động
In mọi lúc mọi nơi với công nghệ di động sáng tạo của
- 

Bảo mật
Tích hợp mạng an toàn, mã hóa dữ liệu, ghi đè lên ổ cứng và xác thực người dùng nâng cao
- 

Hệ sinh thái ứng dụng
Cải thiện hiệu quả nhờ vào danh mục ứng dụng mở rộng của chúng tôi.
- 

Năng suất
Đăng tin cậy, scan và in tốc độ cao, kết hợp với chức năng hoàn thiện mạnh mẽ
- 

Độ bền
Đa dạng các tính năng thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu năng lượng tiêu thụ và chi phí

CÁC TÙY CHỌN

- 1 ĐẶC TÍNH CẢI THIỆN
- Nhận diện văn bản OCR
LK-105v4

Phòng mã vạch
LK-106

Phòng Unicode
LK-107

Phòng OCR A và B
LK-108

Gói chuyển đổi văn bản
LK-110v2

ThinPrint®
LK-111

In không liên kết máy
LK-114

Kích hoạt module trên nền tảng được tin cậy
LK-115v2

Chống virus
LK-116

Kích hoạt IP Fax
LK-117



- 2 CONNECTIVITY
- Bộ fax
FK-514

Mạng không dây LAN
UK-221

Bộ USB I/F
EK-608

Bộ USB I/F
EK-609

Kiểm soát bảo cháy
IC-420

Bộ giao diện cho IC-420
VI-516

Xác thực sinh trắc
AU-102

Độc thể ID

Bộ khung
MK-735

- 3 KHÁC
- Bảng điều khiển đúng
WT-519

Bàn để tài liệu
WT-506

Đập ghim offline
FS-P04

Bàn phím -10
KP-102

Bộ bảo mật
SC-509

SSD thay thế
EM-908

Giá đỡ bàn phím
KH-P02

Bộ phận làm sạch
CU-102

- 4 PHƯƠNG TIỆN ĐẦU VÀO
- Khay nạp giấy lớn
LU-303

Khay nạp giấy lớn
LU-205

Khay giấy Banner
MK-730

- 5 PHƯƠNG TIỆN ĐẦU RA
- Khay giấy ra
OT-514

Thành phẩm đóng ghim
FS-539

Bộ phận ngắt mạch
RU-519

Thành phẩm booklet
FS-539SD

Bộ phận ngắt mạch
RU-519

Bộ đục lỗ cho FS-539/SD
PK-524

Thành phẩm đóng ghim
FS-540

Bộ phận ngắt mạch
RU-519

Thành phẩm booklet
FS-540SD

Bộ phận ngắt mạch
RU-519

Bộ đục lỗ cho FS-540/SD
PK-526

Bộ chèn bìa cho FS-540/SD
PJ-507

Bộ tách tác vụ cho FS-540/SD
JS-602

Bộ gấp chữ Z cho FS-540/SD
ZU-609

CHÚ THÍCH

Cài đặt bắt buộc

Tùy chọn

Tùy chọn này chỉ có thể được cài đặt với những tùy chọn tương ứng bên trên

CÁC CHỨC NĂNG TẠO THÀNH PHẨM

- 

Ghim ở góc
- 

Ghim 2 điểm
- 

Đập 2 lỗ
- 

Đập 4 lỗ
- 

In 2 mặt
- 

Kết hợp nhiều mặt / nhiều phương tiện
- 

Gập đôi
- 

Chèn tờ
- 

Gập 3
- 

Booklet
- 

Sắp xếp bù trừ
- 

Gập chữ Z
- 

In banner
- 

Ghim ở góc (offline)

MÔ TẢ

ĐẶC TÍNH CẢI THIẾN		
LK-104v3 Hướng dẫn bằng giọng nói	Hỗ trợ hướng dẫn bằng giọng nói	
LK-105v4 Nhận diện văn bản OCR	PDF tìm kiếm được và PPTX	
LK-106 Phông mã vạch	Hỗ trợ in mã vạch thuần	
LK-107 Phông Unicode	Hỗ trợ in Unicode thuần	
LK-108 Phông OCR A và B	Hỗ trợ in phông OCR A và B thuần	
LK-110v2 Gối chuyển đổi văn bản	Xuất nhiều định dạng file gồm DOCX, XLSX và PDF tìm kiếm được	
LK-111 ThinPrint®	In dữ liệu nén để giảm tác động của mạng lưới	
LK-114 In không liên kết máy chủ	Bảo mật và giải pháp in Follow Me không yêu cầu ứng dụng máy chủ	
LK-115v2 Kích hoạt TPM	TPM bảo vệ khỏi mã hoá và giải mã dữ liệu	
LK-116 Chống virus	Bitdefender® Antivirus cung cấp chức năng quét trong thời gian thực cho tất cả tài liệu đi vào và đi ra	
LK-117 Kích hoạt fax IP	Fax thông qua mạng lưới IP (T.38), yêu cầu bộ fax	

KHẢ NĂNG KẾT NỐI

FK-514 Bảng fax	Siêu fax G3, chức năng fax kỹ thuật số
UK-221 Mạng không dây LAN	Mạng không dây LAN và mạng không dây LAN Access Point Mode
EK-608 Bộ USB I/F	Kết nối bàn phím USB
EK-609 Bộ USB I/F	Kết nối bàn phím USB; Bluetooth
IC-420 Kiểm soát báo cháy	Kiểm soát in màu chuyên nghiệp
VI-516 Bộ giao diện IC-420	Thẻ giao diện kiểm soát báo cháy
AU-102 Xác thực sinh trắc	Máy quét mạch máu ngón tay
Đọc thẻ ID	Các công nghệ thẻ ID đa dạng
MK-735 Bộ khung	Bộ lắp đặt cho đọc thẻ ID

KHÁC

WT-506 Bàn để tài liệu	Vị trí thiết bị xác thực đăng nhập
FS-P04 Dập ghim offline	Dập ghim offline 20 tờ
WT-519 Bảng điều khiển	Bàn in có bảng điều khiển thẳng đứng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Tốc độ hệ thống A4	Lên đến 75/70 ppm (trắng đen/màu)
Tốc độ hệ thống A3	Lên đến 37/35 ppm (trắng đen/màu)
Tốc độ in 2 mặt tự động A4	Lên đến 75/70 ppm (trắng đen/màu)
Thời gian ra bản in đầu tiên	2.8/3.8 giây (trắng đen/màu)
Thời gian làm nóng máy	Khoảng 13/14 giây (trắng đen/màu)¹
Công nghệ hình ảnh	Laser
Công nghệ mực in	Polymerised toner
Kích thước/Độ phân giải Panel	10.1" / 1024 x 600
Bộ nhớ hệ thống	8,192 MB (tiêu chuẩn/tối đa)
Hệ thống lưu trữ	256 GB SSD (tiêu chuẩn) / 1 TB SSD (tùy chọn)
Giao diện	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (tùy chọn)
Giao thức mạng	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Bộ nạp tài liệu tự động	Lên đến 300 bản in; A6-A3; 35-210 g/m²; scan kép ADF
Bộ xác định kéo dúp cho ADF	Tiêu chuẩn
Kích cỡ giấy có thể in	A6-SRA3; khổ giấy tùy chỉnh; giấy banner tối đa 1,200 x 297 mm
Định lượng giấy có thể in	52-300 g/m²
Dung lượng đầu vào	3,650 tờ / 6,650 tờ (tiêu chuẩn/tối đa)
Khay giấy đầu vào (tiêu chuẩn)	1x 500; A6-A3; kích cỡ tùy chỉnh; 52-256 g/m² 1x 500; A5-SRA3; kích cỡ tùy chỉnh; 52-256 g/m² 1x 1,500; A5-A4; 52-256 g/m² 1x 1,000; A5-A4; 52-256 g/m²
Khay nạp đầu vào (tùy chọn)	LU-303 3,000; A4; 52-256 g/m² LU-205 2,500; A4-SRA3; kích cỡ tùy chỉnh; 52-256 g/m²
Khay tay	150 tờ; A6-SRA3; kích cỡ tùy chỉnh,biểu ngữ; 60-300g/m²
Các chế độ thành phẩm (tùy chọn)	In offset; Nhóm; Phân tách; Dập ghim; Dục lỗ; Gập 2; Gập 3; Booklet; Chèn bìa; Gập chữ Z

KHÁC

KP-102 Bàn phím -10	Sử dụng thay cho màn hình cảm ứng
SC-509 Bộ bảo mật	Chức năng bảo vệ khỏi sao chép / sao chép mật khẩu
EM-908 SSD thay thế	1 TB SSD để tăng bộ nhớ lưu trữ
KH-102 Giá đỡ bàn phím	Nơi để bàn phím USB
CU-102 Bộ làm sạch	Cải thiện chất lượng không khí bên trong máy in bằng cách giảm toả nhiệt

PHƯƠNG TIỆN ĐẦU VÀO

LU-303 Khay nạp giấy lớn	3,000 tờ; A4, 52–256 g/m²
LU-205 Khay nạp giấy lớn	2,500 tờ; A4–SRA3, 52–256 g/m²
MK-730 Khay giấy banner	Cấp giấy biểu ngữ

PHƯƠNG TIỆN ĐẦU RA

OT-514 Khay giấy ra	Khay giấy ra thay cho khay thành phẩm
FS-539 Thành phẩm đóng ghim	Đóng ghim 50 tờ; khay ra giấy tối đa 3,200 tờ
FS-539SD Thành phẩm booklet	Đóng ghim 50 tờ; Thành phẩm booklet 20 tờ; khay ra giấy tối đa 2,200 tờ
PK-524 Bộ dục lỗ cho FS-539/SD	Bấm 2/4 lỗ, tự chuyển
FS-540 Thành phẩm đóng ghim	Đóng ghim 100 tờ; khay ra giấy tối đa 3,200 tờ
FS-540SD Thành phẩm booklet	Đóng ghim 100 tờ; Thành phẩm booklet 20 tờ; khay ra giấy tối đa 2,700 tờ
PK-526 Bộ dục lỗ cho FS-540/SD	Bấm 2/4 lỗ, tự chuyển
RU-519 Bộ phận ngắt mạch	Cho cài đặt FS-539/SD hoặc FS-540/SD
PI-507 Bộ chèn bìa cho FS-540/SD	Chèn bìa; sau khi thành phẩm
JS-602 Bộ tách tác vụ cho FS-540/SD	Tách đầu ra của fax
ZU-609 Bộ gập chữ Z cho FS-540/SD	Gập chữ Z cho khổ in A3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bộ đảo mặt bản in tự động	A6-SRA3; 52-256 g/m²
Dung lượng đầu ra	Lên đến 200 tờ / lên đến 3,300 tờ (tiêu chuẩn/tối đa)
Dập ghim	Tối đa 100 tờ hoặc 98 tờ + 2 tờ bìa (lên đến 300 g/m²)
Tổng dung lượng dập ghim đầu ra	Tối đa 200 bộ
Gập ba	Tối đa 3 tờ
Tổng dung lượng gập ba	Tối đa 50 bộ; không giới hạn (không gồm khay)
Booklet	Tối đa 20 tờ hoặc 19 tờ + 1 tờ bìa (lên đến 300 g/m²)
Tổng dung lượng booklet đầu ra	Tối đa 35 booklets; không giới hạn (không gồm khay)
Chu kỳ nhiệm vụ (tháng)	80,000 trang; Tối đa² 300,000 trang
Vòng đời mực in	Trắng đen lên tới 45,000 trang Màu lên tới 45,000 trang
Vòng đời bộ hình ảnh	Trắng đen lên tới 240,000/1,000,000 trang (drum/developer) Màu lên tới 165,000/1,000,000 trang (drum/developer)
Nguồn điện tiêu thụ	220-240 V / 50/60 Hz; Ít hơn 2.10 kW
Kích thước (W x D x H)	615 x 688 x 1207 mm (không có các tùy chỉnh thêm)
Trọng lượng	Khoảng 160.0 kg (không có các tùy chỉnh thêm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT IN

Độ phân giải in	1,800 (tương đương) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Ngôn ngữ mô tả trang	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Hệ điều hành	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 or later; Unix; Linux; Citrix



THÔNG SỐ KỸ THUẬT IN

Phông chữ máy in	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Tùy chỉnh: Barcode fonts; OCR A and B fonts; Unicode fonts
In trên điện thoại	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) Tùy chỉnh: WiFi Direct

THÔNG SỐ KỸ THUẬT IN (TÙY CHỈNH)

Bộ điều khiển in	Embedded Fiery IC-420
Điều khiển CPU	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Bộ nhớ/HDD	4,096 MB / 500 GB
Ngôn ngữ mô tả trang	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Hệ điều hành	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 hoặc phiên bản sau

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SCAN

Tốc độ scan	200dpi Lên tới 140/140 ipm scan 1 mặt(trắng đen/màu) Lên tới 280/280 ipm scan 2 mặt(trắng đen/màu) 600dpi Lên tới 80/75 ipm scan 1 mặt(trắng đen/màu) Lên tới 160/150 ipm scan 2 mặt (trắng đen/màu)
Độ phân giải scan	Lên tới 600 x 600 dpi
Các chế độ scan	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB;Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Định dạng tập tin	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Com pact XPS; PPTX; PDF/A 1a and 1b Tùy chỉnh: Searchable PDF; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Số lượng địa chỉ nhận	2,000 nơi + 100 nhóm; hỗ trợ LDAP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT COPY

Độ phân giải copy	600 x 600 dpi
Độ sâu hình ảnh	256 mức độ chuyển tầng thứ
Số lượng bản copy tối đa	1-9,999
Kích thước bản gốc	Tối đa A3
Độ thu phóng hình ảnh	25-400% trong 0.1% bước; Tự động thu phóng



REMAN bắt nguồn từ chữ viết tắt của “Remanufacturing” (tái chế có hệ thống). Thiết kế kết hợp biểu tượng REMAN với hình ảnh địa cầu vừa thể hiện tầm nhìn toàn cầu, vừa mang trong mình gien thương hiệu của sự phát triển bền vững, sinh động truyền tải tuyên ngôn thương hiệu “Vòng tuần hoàn xanh – Giá trị tái sinh” . Điều này đại diện cho cam kết vững chắc của Benchmk đối với các giải pháp văn phòng xanh, tuần hoàn và bền vững.

sefeGprint - Chuyên gia quản lý in ấn (Phần mềm quản lý in tiêu chuẩn)

Giải pháp triển khai nhẹ, chi phí thấp, giải quyết lãng phí giấy, rủi ro bảo mật tài liệu, quản lý thiết bị phức tạp, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng hiệu quả.

Trang chủ	Quản lý an ninh	Quản lý công việc in	Quản lý thiết bị	Quản lý tính phí	Quản lý người dùng	Quản lý báo cáo	Quản lý hệ thống	Tính năng cục bộ	Tính năng nâng cao*
Thống kê kiểm soát	Đăng nhập QR	In đám mây	Quản lý máy in	Quản lý hạn ngạch	Quản lý người dùng	Báo cáo thiết bị	Trạng thái thiết bị	Chuyển đổi nhanh	Sao lưu nóng
Thống kê tài	Lưu trữ bản in	Scan đám mây	Xác thực Quản lý thiết bị	Tính phí theo phòng ban	Quản lý phòng ban	Báo cáo người dùng	Hiển thị lượng in	Driver tĩnh	Khả dụng cao
Thống kê người dùng	Nhận diện khuôn mặt	Mã lấy tài liệu	Quản lý thiết bị nhận diện khuôn mặt	Đặt lại định kỳ	Đồng bộ Domain	Báo cáo phòng ban	Cảnh báo vật tư tiêu hao	Driver đầy Domain	Triển khai phân tán
Thống kê in	Đăng nhập thẻ	In hẹn giờ	Kiểm soát một chạm	Đặt lại định kỳ	Đồng bộ DingTalk	Báo cáo nhiệm vụ	Giám sát màn hình lớn	Driver chia sẻ Domain	Roaming mạng công cộng
	Watermark thông minh	Scan đến WEB	Cấu hình MFP tự động		Đồng bộ WeChat Work		Cảnh báo qua email	Đăng nhập nhanh	Kiểm soát VPN
	Mã PIN	Scan đến email	Giao diện tùy chỉnh		Kiểm soát quyền in				Tích hợp SDK
	Kiểm duyệt từ khóa*	Kiểm duyệt in*			Xác thực Domain				

*Tính năng tùy chọn trả phí

Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh Benchmk Việt Nam
Địa chỉ: SN 16 ngõ 6/3 phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: +84 869980085
Email: bkvn@benchmk.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT FAX

Tiêu chuẩn Fax	Super G3 (tùy chỉnh)
Chế độ truyền dẫn	Analogue; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Độ phân giải fax	Lên tới 600 x 600 dpi
Phương thức nén	MH; MR; MMR; JBIG
Tốc độ bộ thu phát	Lên tới 33.6 Kbps
Số lượng địa chỉ nhận	2,000 nơi + 100 nhóm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO NGƯỜI DÙNG

Không gian lưu trữ	Lên tới 3,000 tài liệu or 10,000 trang
Các chế độ người dùng	Công khai; Cá nhân (Có mật khẩu hoặc xác thực); Nhóm (Có xác thực)
Các chế độ hệ thống	Secure print; Encrypted PDF print; Fax receipt; Fax polling

TÍNH NĂNG HỆ THỐNG

Bảo mật	ISO15408 Common Criteria (trong quá trình đánh giá); Lọc IP và chặn cổng; mạng giao tiếp TLS1.2/1.3; hỗ trợ IPsec; ; hỗ trợ IEEE 802.1x; Xác thực người dùng; Kerberos; Ghi đè lên ổ cứng; Mã hóa dữ liệu ổ cứng (AES 256); Fax bảo mật; Mã hóa dữ liệu người dùng Tùy chỉnh: Quét chống virus thời gian thực (Bitdefender®) Bảo vệ bản copy (Copy Guard, mật khẩu Copy)
Tài khoản	Lên đến 1,000 tài khoản người dùng; hỗ trợ Active Directory (Tên người dùng + mật khẩu + e-mail + thư mục smb); chức năng truy cập người dùng; Tùy chọn: Xác thực sinh trắc (quét mạch máu vân tay); Xác thực thẻ ID (Đầu đọc thẻ ID); Xác thực bằng thiết bị di động (iOS)
Phần mềm	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Thời gian làm nóng máy có thể phụ thuộc vào môi trường vận hành và cách sử dụng máy
² Nếu sản lượng tối đa đạt được trong khoảng thời gian một năm, thì phải thực hiện chu trình bảo trì

- Tất cả các thông số kỹ thuật tham khảo giấy khổ A4 chất lượng 80 g/m2
- Sự hỗ trợ và tính sẵn có của các thông số kỹ thuật và chức năng được liệt kê khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành, ứng dụng và giao thức mạng cũng như cấu hình mạng và hệ thống
- Tuổi thọ đã nêu của từng mức tiêu thụ được dựa trên các điều kiện hoạt động cụ thể như độ phủ trang cho một kích thước trang cụ thể (độ phủ 5% của A4). Tuổi thọ thực tế của mỗi vật tư tiêu hao sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc sử dụng và in bao gồm độ phủ trang, kích thước trang, loại phương tiện, in liên tục hoặc gián đoạn, nhiệt độ môi trường và độ ẩm.
- Một số hình minh họa sản phẩm có chứa các phụ kiện tùy chọn.
- Thông số kỹ thuật và phụ kiện dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm in và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Benchmk không đảm bảo rằng bất kỳ thông số nào đã được nhắc đến ở trên đều không có lỗi.
- Tất cả các tên thương hiệu và sản phẩm có thể được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu của hãng sở hữu và được công nhận bằng văn bản này

Benchmk - Ho Chi Minh City Branch
Địa chỉ: số 1a3/257, tổ 3, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao , thành phố Hồ Chí Minh

Email: bkvn@benchmk.com
Website: www.benchmk.com